

# Handleiding Bizconnect installatie

---

## Bizconnect installatie handleiding

1. Wat is Bizconnect .....	3
2. Systeem vereisten .....	3
2.1 Ondersteunde besturingssystemen:.....	3
3. Installatie procedure .....	3
4. Geplande taken .....	3
5. Aanpassen van het meegeleverde script .....	4
6. BizConnect als Service registreren en deze opstarten. ....	4
7. Locaties van uw berichten.....	4
8. Opties .....	4
8.1 E-mail notificatie .....	4
8.2 Proxy Servers .....	5
8.3 Batch files.....	5
9. Probleem afhandeling .....	5

## 1. Wat is Bizconnect

BizConnect is een stand-alone communicatie client, waarmee u kan connecteren met verschillende computers. Via deze applicatie kan je je documenten automatisch uitwisselen tussen alle mogelijke applicaties en platformen en dit via protocols zoals FTP, HTTP(s), IMAP, JMS, POP3 en SMTP. BizConnect maakt gebruik van scripts om deze communicaties tot stand te brengen.

## 2. Systeem vereisten

### *2.1 Ondersteunde besturingssystemen:*

- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows XP
- Solaris 8
- Solaris 9 Sparc/Intel
- Linux RedHat 8/9

### *2.2 Hardware:*

- 64 Mb RAM
- 75 Mb vrije schijfruimte

### *2.3 Software*

- Internet explorer 5.5 of hoger
- Internetverbinding

## 3. Installatie procedure

Om BizConnect te installeren dient u de Bizconnect.exe file vanop de website [www.certiONE.com](http://www.certiONE.com) uit te voeren. Ga naar deze site, voer uw gebruikersnaam en paswoord in, klik op mijn profiel en klik vervolgens links onderaan op het icoontje 'Bizconnect'. Klik op de Bizconnect.exe file.

Deze leidt u door de installatie van BizConnect. Standaard installatie wordt voorgesteld op C:\bizconnect. Ook alle meegeleverde scripts zijn geconfigureerd voor deze locatie.

Noot: Als u niet wil dat de installatie plaatsvindt op deze folder, zorg er dan voor dat u kiest voor een folder waar er zich geen spatie in bevindt!

## 4. Geplande taken

Het up- en downloaden van uw berichten gebeurt hoofdzakelijk automatisch. Deze configuratie staat gedefinieerd in het bestand "events.xml". Timing : Download: ieder uur tussen 06 en 18h op minuten xx:01 en xx:30 Upload: ieder uur tussen 06 en 18h op minuten xx:03 en xx:33 Zie ook : 6. Bizconnect als Service registreren.

## 5. Aanpassen van het meegeleverde script

In de meegeleverde scripts zijn reeds meerdere zaken vooraf gedefinieerd. Toch moet één script manueel aangepast worden; nl. bc\_parameters\_production.xml. Deze bevat alle instellingen met betrekking tot connectie, gebruiker, locaties van bestanden en error mail afhandeling. Deze is opgemaakt in xml, hierbij is de structuur van het document zeer belangrijk. Als voorbeeld kunnen we de gebruikersgegevens invullen. Waar er in de grijze balk onderaan USER staat, plaatst u de gebruikersnaam in hoofdletters, vervolgens doet u hetzelfde voor het PASWOORD maar dan in kleine letters. User-id en paswoord vindt u in de mail die u van ons ontvangen hebt.

```
<user>USER</user><!--EDIT -->
<pwd>pass</pwd><!--EDIT -->
```

## 6. BizConnect als Service registreren en deze opstarten.

Om BizConnect automatisch te laten werken, dient u deze als service te registreren. Om dit te verwezelijken voert u C:\Bizconnect\bin\register.bat uit. Deze zorgt ervoor dat BizConnect3 zich als service geregistreerd heeft. Vervolgens moet u de service opstarten.

Dit kan via START-(>settings-)>control panel->administrative tools ->services.

In de services lijst zal u Bizconnect 3 zien staan. Ga naar eigenschappen (klik rechts) en kies het tabblad 'logon' en selecteer 'this account'.

Kies voor een user met administrator rechten en geef het paswoord in.

Sluit de eigenschappen pop-up.

Start de Bizconnect3 service door er eerst rechts op te klikken en vervolgens op start

## 7. Locaties van uw berichten

Volgens de standaard gemaakte scripts worden uw berichten op volgende locaties geplaatst en/of gehaald.

Orders hebben extentie **.dat** en worden geplaatst in:

c:\bizconnect\data\in

Aperak, Desadv en Invoic berichten hebben extensie **.mrt** en worden gehaald uit:

c:\bizconnect\data\out

## 8. Opties

### 8.1 E-mail notificatie

De standaard meegeleverde scripts bieden u de mogelijkheid om bij problemen een mail te zenden.

In bc\_parameters\_production.xml dient u de mail parameters "server", "from" en "to" aan te passen.

De server mag IP nummer of dns naam bevatten.

## *8.2 Proxy Servers*

Bij gebruik van proxy servers kunt u in bc\_parameters\_production.xml de "host", "port" "user" en "pass" parameters invullen om via deze proxy te kunnen connecteren naar de JCommerce B2S Servers.

Opmerking: BizConnect maakt gebruik van een https connecties. Deze maken gebruik poort 443.

## *8.3 Batch files*

In de scripts folder vindt u ook 2 batch files. "download\_production.bat" en "upload\_production.bat". Door deze uit te voeren kan u uw bestanden manueel op- of downloaden.

Tip: U kan een snelkoppeling op uw bureaublad plaatsen en desgewenst manueel werken, bijvoorbeeld bij het ontvangen van een e-mailnotificatie

## 9. Probleem afhandeling

Indien de installatie of werking van BizConnect problemen zou opleveren kunt u deze steeds via mail melden naar [helpdesk@CertiONE.com](mailto:helpdesk@CertiONE.com)

Bij problemen in de BizConnect communicatie, graag de inhoud van de folder logging (C:\Bizconnect\logging\) als zip bestand toevoegen aan uw mail. Zo kunnen wij de afhandeling van het probleem bespoedigen.